



Anlagen-Leistungsmerkmale

Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer)	✓/✓
Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt	✓
Anrufweitschaltung intern	✓
Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt	✓/✓
Ansage bei aktiviertem Alarmeingang	✓
Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern)	✓/✓/✓
Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel	✓
Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112)	✓
Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports	✓
Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netzausfall erhalten bleiben	✓
2 Tarifeinheitenfaktoren	✓
Dreierkonferenz intern/extern	✓
Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz)	✓/✓
Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up)	✓/✓
Interngespräche kostenlos	✓
Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen	✓
CSV-Import vorhandener Telefonbücher	✓
Projektierung von Gesprächen	✓
Reservieren einer Wählleitung	✓
Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses	✓
Raumüberwachung	✓
Rückfrage/Halten/Vermitteln	✓/✓/✓
Rückruf intern	✓
Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/ bei nicht melden	✓/✓/✓
Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal	✓
Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar	✓
Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen)	✓
SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten	✓
Sparwahl (Call through)	✓
Call-Back-Funktion	✓
Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich	✓
Telefonschloss (Notruf ist möglich)	✓
Trennung von Privat- und Dienstgesprächen	✓
Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer	✓

ISDN-Leistungsmerkmale

Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen	✓/✓/✓
Anrufliste	✓
ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden	✓/✓/✓
Anrufweitschaltung einer Durchwahlnummer	✓
Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer	✓/✓
Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer	✓
Automatischer Rückruf bei besetzt	✓
Dreierkonferenz intern/extern	✓/✓
Fangen, feststellen böswilliger Anrufer	✓
Gebührennachsendung zum a/b-Telefon	✓
Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer	✓
ISDN-Parken (umstecken am Bus)	✓
ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS)	✓
Parken von Gesprächen	✓
Rückfrage (Makeln)	✓
Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting)	✓
Übermittlung der Verbindungsentgelte	✓
X.31 am internen S0-Port	✓

Grundausbau

Gehäuse	Modular	■
Gehäusematerial	ABS Thermoplast	■
Gehäuseabmessungen BxHxT	320 x 260 x 100 mm	■
Produktgewicht	1,5 kg	■ ■
Amt Analog	Modular	
ISDN-Anschluss fest extern	Modular	
S0-Anschluss fest intern	Modular	
ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern)	Modular	
a/b Ports	Modular	
TFE-Anschlussart	Modular	
RS 232 Schnittstelle	9pol. D-Sub.	
USB Schnittstelle	Buchse Typ B	
LAN Schnittstelle	Modular	
UP0 Schnittstelle	Modular	
Software	TK-Suite Professional	
Relais	Modular	
Taster	Modular	
Sensor	Modular	
Display	-	■
Vernetzung Anlage-Anlage	✓	
Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb	1000	
AIS	max. 70 Min.	2 Kanäle
AMS		✓
Wartemusik		individuell über AIS/ optional über externe Musikquelle
Weckruf mit Ansage der Zeit		✓
Modulsteckplätze	5 bei Vernetzung 10	■
Max. Anzahl Systemtelefone	40 bei Vernetzung 48	■
Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon		4
Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem		48
Energiebedarf		3,7 Watt ■
Stromversorgung		230 V, 50 Hz, Schaltzerteil int.

■ Unterschied zur AS 43
■ Unterschied zur AS 200 IT

HOME SMALL OFFICE BUSINESS
Energieverbrauch: 32,4 kWh/Jahr =
€8,42 bei 26 Cent/kWh
AS 45 AGFEO

- Best-Nr. 6100138
- Best-Nr. 6100345
- Best-Nr. 6100375