AS 200 IT modular

Variante:
AS 200 LAN II
1 Modulsteckplatz vorbestückt mit einem LAN-Modul 509 inkl MFP.
Best-Nr. 6101182 Best-Nr. 6101191 Best-Nr. 6101194



KRAATZ




Anlagen-Leistungsmerkmale

Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externenTeilnehmer)	✔/✔
Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt	✔
Anrufweiterschaltung intern	✔
Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt	✔/✔
Ansage bei aktiviertem Alarmeingang	✔
Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern)	✔/✔/✔
Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel	✔
Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112)	✔
Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports	✔
Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netz-ausfall erhalten bleiben	✔
2 Tarifeinheitenfaktoren	✔
Dreierkonferenz intern/extern	✔
Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz)	✔/✔
Heranholen von Rufen/ Rufübernahme (Pick-Up)	✔/✔
Interngespräche kostenlos	✔
Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen	✔
CSV-Import vorhandener Telefonbücher	✔
Projektierung von Gesprächen	✔
Reservieren einer Wählleitung	✔
Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses	✔
Raumüberwachung	✔
Rückfrage/Halten/Vermitteln	✔/✔/✔
Rückruf intern	✔
Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/ bei nicht melden	✔/✔/✔
Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal	✔
Rufumleitung, Follow me intern/ extern, Ziel von extern umschaltbar	✔
Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen)	✔
SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten	✔
Sparwahl (Call through)	✔
Call-Back-Funktion	✔
Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich	✔
Telefonschloss (Notruf ist möglich)	✔
Trennung von Privat- und Dienstgesprächen	✔
Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer	✔

ISDN-Leistungsmerkmale

Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen	✔/✔/✔
Anrufliste	✔
ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden	✔/✔/✔
Anrufweiterschaltung einer Durchwahlnummer	✔
Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer	✔/✔
Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer	✔
Automatischer Rückruf bei besetzt	✔
Dreierkonferenz intern/extern	✔/✔
Fangen, feststellen böswilliger Anrufer	✔
Gebührennachsendung zum a/b-Telefon	✔
Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer	✔
ISDN-Parken (umstecken am Bus)	✔
ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS)	✔
Parken von Gesprächen	✔
Rückfrage (Makeln)	✔
Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting)	✔
Übermittlung der Verbindungsentgelte	✔
X.31 am internen S0-Port	✔

Display
Displaytype: STN 4-zeilig
Größe: 31 mm Höhe 84 mm Breite/Pixel 4 x 24
Pixelgröße: 0,5 x 0,7 mm
Pixelanordnung: Inline
Hintergrundbeleuchtung: LED gelbgrün
Displayglas: Klar
Betrachtungswinkel: Bis 60 Grad



Grundausbau

Gehäuse	19" Modular
Gehäusematerial	Metall pulverbeschichtet mit Peak Level Lüfter
Gehäuseabmessungen BxHxT	482,6 (19 Zoll) x 133,35 (3 HE) x 310 mm
Produktgewicht	6,0 kg
Amt Analog	Modular
ISDN-Anschluss fest extern	Modular
S0-Anschluss fest intern	Modular
ISDN-S0-Anschluss schaltbar	Modular
a/b Ports	Modular
TFE-Anschlussart	Modular
RS 232 Schnittstelle	9pol. D-Sub.
USB Schnittstelle	Buchse Typ B
LAN Schnittstelle	Modular
UP0 Schnittstelle	Modular
Software	TK-Suite Professional
Relais	Modular
Taster	Modular
Sensor	Modular
Display	STN 4-zeilig, beleuchtet
Vernetzung Anlage-Anlage	✔
Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb	1000
AIS max. 70 Min.	2 Kanäle
AMS	✔
Wartemusik	individuell über AIS/ optional über externe Musikquelle
Weckruf mit Ansage der Zeit	✔
Modulsteckplätze	5 bei Vernetzung 10
Max. Anzahl Systemtelefone	40 bei Vernetzung 48
Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon	4
Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem	48
Energiebedarf	4,1 Watt
Stromversorgung	230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int.

Unterschied zur AS 45

Best-Nr. 6100268
Best-Nr. 6100346
Best-Nr. 6100376

Kraatz.de