# ST 42 AB

mit A-Modul 42 ab Werk.
Informationen zum A-Modul 42 finden Sie auf Seite 53

| | |
|---|---|
| Typ | Systemtelefon |
| Art | Schnurgebunden |
| Anschlussart | Digitalport (S0/UP0) |
| Modulare Erweiterungen | A-Modul 42 und (BT Modul 40 oder En-Modul 42) |
| Externe Erweiterungen | STE 40 |
| Headset/DHSG | ✔/✔ |
| Display | SW/32 x 85 mm/Bel. |
| Gehäusefarben | Silber/Schwarz |
| Gehäuseabmessungen | 235 x 210 x 130 mm |
| Energiebedarf max. | 1,4 Watt |
| Datumsanzeige | Datum/KW/Weltzeit |
| Navigationstasten | Menüangepasst |
| Inkognito | ✔ |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | 10 x 2/✔ |
| Kurzwahltasten | - |
| Zielwahltasten | - |
| Intern/Telefonbucheinträge | 1000 AS/AC und 5000 ES |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✔ |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✔ |
| CTI – Wählen per Mausklick | ✔ |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✔/✔ |
| Anrufliste | ✔ |
| Freisprechen/Lauthören | ✔ |
| Rufumleitung schalten | ✔ |
| Reservierung einer Leitung | ✔ |
| Ruf abweisen | ✔ |
| Anklopfen ein/aus | ✔ |
| Anruffilter und Anrufschutz | ✔ |
| Ausschalten des Tonrufs | ✔ |
| Zeitgesteuerte Rufweiterschaltung | ✔ |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✔ |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✔ |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✔/✔ |
| Fernabfrage tauglich | ✔ |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✔ |
| Interntaste | ✔ |
| Konferenzschaltung | ✔ |
| Timersteuerung | ✔ |
| Sehen wer telefoniert | ✔ |
| Gruppensteuerung | ✔ |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✔ |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✔ |
| Vermittlungsfunktion | ✔ |
| Mikrofonstummschaltung | ✔ |
| Telefonschloss | ✔ |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✔[2] |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✔[2] |
| Wandmontage möglich | ✔ |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✔ |
| Schalten von externen Geräten | ✔[3] |
| Wecken | ✔ |
| Busylight/VIPlight | - |
| Türgongsimulation | ✔ |
| Klingeltöne | 7[5] |
| Steuerung SmartHome | ✔ |

✔[2] in Verbindung mit classics Kommunikationssystemen

✔[3] in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaisschaltung beinhalten

7[5] Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wave-Datei einspielbar

**Zubehör:**

| | Best.-Nr. |
|---|---|
| - Untangler® (5er Pack) | 6100462 |
| - STE 40 | s.u. |
| - Wandhalter | 6100872 |
| - Bluetooth-Modul 40 | 6101031 |
| - Headset 920 | 6101195 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |
| - Headset 9450 | 6101138 |
| - Headset Motion BT | 6101356 |
| - KS 510 BT | 6101271 |
| - Steckernetzteil ST 40/42/45/STE40 | 6100826 |
| - En-Modul 42 | 6101390 |

Die Systemtelefonerweiterung **STE 40** hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung

| | |
|---|---|
| schwarz | Best.-Nr. 6100288 |
| silber | Best-Nr. 6100287 |
| reinweiß | Best-Nr. 6101314 |
| Steckernetzteil | Best-Nr. 6100826 |

für den Betrieb des STE 40 erforderlich
Gehäuseabmessungen 235 x 128 x 80

**Display**
Displaytype: FSTN Grafisch
mit Neigungseinstellung
Größe: 32 mm Höhe 85 mm Breite/Pixel 64 x 192
Pixelgröße: 0,39 x 0,39 mm
Pixelanordnung: Inline
Hintergrundbeleuchtung: LED weiß
Displayglas: Klar
Betrachtungswinkel:
Bis 60 Grad

Unterschied zum ST 22




| Farbe | ■ | □ |
|---|---|---|
| Best-Nr. | 6101218 | 6101219 |
| Best-Nr. | 6101218 | 6101219 |
| Best-Nr. | 6101218 | 6101219 |